JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121

TO: HEAD OF COMPANY.

JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection № CS-211-2026 for the purchase network switches according to the attached technical specifications.

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquation or bankruptcy;
b) which didn’t submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
d) which have pending litigation with Customer;
f) organizations that do not have official representation in Uzbekistan;

Please provide commercial proposal until 15:00 by Tashkent time on November 10, 2026.

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Mirabidov M.
Add.: 220
E-mail: mirsaid.mirabidov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора № CS-211–2026 на приобретение сетевых коммутаторов согласно прикрепленной технической задании.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;
д) организации, не имеющие официального представительства в Узбекистане;

Просим предоставить коммерческое предложение до 15:00 часов по Ташкентскому времени 10.11.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Мирабидов М.
Вн.: 220
E-mail: mirsaid.mirabidov@uz-kor.com

Приложение №2. Техническое задание на сетевые маршрутизаторы и комплектующие для подключения новой телефонии Cisco.
Appendix №2. Technical specifications for network routers and components for the implementation of a new Cisco telephony system.

№	Техническое задание	Technical specification	Количество/ Quantity
1	Под модель 5 портов Основные характеристики: Тип устройства: Неуправляемый коммутатор. Интерфейсы: Не менее 5 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с авто согласованием и Auto MDI/MDIX. Порты PoE: Не менее 4 порта с поддержкой стандарта IEEE 802.3af/at (PoE+). Бюджет мощности PoE: Не менее 65 Вт (мощность на один порт до 30 Вт). Коммутационная матрица: Не менее 10 Гбит/с.	For the 5-port model Main Features: Device type: An unmanaged switch. Interfaces: At least 5 RJ45 10/100/1000 Mbps ports with auto negotiation and Auto MDI/MDIX. PoE Ports: At least 4 ports with IEEE 802.3af/at (PoE+) standard support. PoE power budget: At least 65 watts (power per port up to 30 watts). Switching matrix: At least 10 Gbit/s.	34 шт/pieces
2	Под модель 8 портов Основные характеристики: Тип устройства: Неуправляемый коммутатор. Интерфейсы: Не менее 8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с авто согласованием и Auto MDI/MDIX. Порты PoE: Не менее 8 портов (все порты) с поддержкой стандарта IEEE 802.3af/at (PoE+). Бюджет мощности PoE: Не менее 62 Вт Коммутационная матрица: Не менее 16 Гбит/с.	For the 8-port model Main Features: Device type: An unmanaged switch. Interfaces: At least 8 RJ45 10/100/1000 Mbps ports with auto negotiation and Auto MDI/MDIX. PoE Ports: At least 8 ports (all ports) with IEEE 802.3af/at (PoE+) standard support. PoE power budget: At least 62W Switching matrix: At least 16 Gbit/s.	36 шт/pieces
3	Кабель витая пара (внутренний) Тип кабеля: U/UTP (неэкранированный), 4 пары. Категория: 5e (поддержка Gigabit Ethernet). Среда прокладки: Для внутренних работ (Indoor). Материал проводника: 100% электротехническая медь (Solid Bare Copper). Диаметр проводника: Не менее 24 AWG (0,51 мм ± 0,01 мм). Материал оболочки: PVC (ПВХ) или LSZH (малодымный, не выделяющий галогенов — выберите LSZH, если прокладка будет в общественных местах или офисах с жесткими требованиями	Twisted pair cable (internal) Cable type: U/UTP (unshielded), 4 pairs. Category: 5e (Gigabit Ethernet support). Laying environment: For interior work (Indoor). Conductor Material: 100% electrical copper (Solid Bare Copper). Conductor diameter: At least 24 AWG (0.51mm ± 0.01mm). Shell material: PVC (PVC) or LSZH (low-smoke, halogen—free - choose LSZH if the gasket will be in public	5 бухт/pull box (305м в одной бухте/ 305m in 1 pull box)

	пожарной безопасности). Совместимость с PoE: Полная поддержка передачи питания PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at). Требования к качеству: Кабель должен гарантированно проходить тестирование прибором Fluke Networks (Fluke Test Pass).	places or offices with strict fire safety requirements). PoE Compatibility: Full support for PoE/PoE+ power transmission (IEEE 802.3af/at). Quality requirements: The cable must be guaranteed to be tested by a Fluke Networks device (Fluke Test Pass).	
4	Коннекторы RJ-45 Тип разъема: RJ-45 (8P8C), неэкранированный, Категория 5e. Совместимость: Для одножильного (Solid) кабеля (либо универсальные Solid/Stranded). Тип врезных контактов (ножей): 3-зубчатые (3-prong) для надежного прорезания изоляции проводника. . Материал контактов: Фосфористая бронза. Покрытие контактов: Золотое напыление толщиной не менее 50 мкд (50 micro-inches). Материал корпуса: Высококачественный прозрачный поликарбонат (UL94V-2 или выше).	RJ-45 connectors Connector type: RJ-45 (8P8C), unshielded, Category 5e. Compatibility: For single-core (Solid) cable (or universal Solid/Stranded). Type of mortise contacts (knives): 3-toothed (3-prong) for reliable cutting of conductor insulation. Contact material: Phosphor bronze. Contact coating: Gold plating with a thickness of at least 50 microns (50 micro-inches). Case material: High-quality transparent polycarbonate (UL94V-2 or higher).	1000 шт/ pieces